


משרד המשפטים
16. V. 1971
הספרייה



רשומות

קובץ התקנות

13 במאי 1971

2694

י"ח באייר תשל"א

עמוד	
1034	תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (תיקון מס' 2), תשל"א-1971
1036	תקנות התקנים (סימון מצרכים שהומין צבאהגנה לישראל), תשל"א-1971
1037	תקנות שירות הקבע בצבאהגנה לישראל (גמלאות) (חישוב תקופת שירות קבע שאינה רצופה), תשל"א-1971
1038	תקנות חיסון בהמות (גמרת) (תיקון), תשל"א-1971
1039	תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), תשל"א-1971
1050	תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) (תיקון), תשל"א-1971
1052	צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), תשל"א-1971

מדור לשלטון מקומי

1053	חוק עזר ללוד (עגלות), תשל"א-1971
1059	חוק עזר לראמה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"א-1971

חוק הארכיונים, תשט"ו—1955

תקנות בתכר ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות

בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט"ו—1955, שהועברה אלי², ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתוספת הראשונה לתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשי"ז—1957³ (להלן — התוספת הראשונה), אחרי פרט 6 יבוא:

הוספת פרט 6א

טור ב'

טור א'

2 שנים

6א. יומן הנהלת חשבונות המנהל כרשומת ניקוב והמשמש לבקורת על נכונות הניקוב

2. בתוספת הראשונה, במקום הפרטים 8 (כרטיס זכאי) ו-9 (כרטיס חייב), יבוא:

החלפת פרטים 8 ו-9

8. כרטיס זכאי — כתב שבו נרשם שם החייב והסכום העומד לזכותו או לפקודתו

15 שנה מיום הרישום
האחרון בכרטיס

9. כרטיס חייב — כתב שבו נרשמו שם החייב והסכום המגיע מאת חייב פלוני

15 שנה מיום הרישום
האחרון בכרטיס

3. בתוספת הראשונה, במקום פרט 12 יבוא:

החלפת פרט 12

12. כרטיס תקציב — כתב שבו נרשמו סכומי הוצאות או הכנסות המתייחסות לסעיף מסויים של תקציב או לפריט בו בתקופת תקציב פלונית

7 שנים

4. בתוספת הראשונה, בפרט 18 (תעודות שגרתיות ברשות אגף המכס והבלוי), אחרי פסקה (153) יבוא:

תיקון פרט 18

10 שנים אחרי הטי-
פול האחרון

154) תיק מפעל מאושר

5 שנים אחרי הטיפול
האחרון

155) תיק פטור מותנה

5 שנים אחרי סגירת
המחסן ע"י בעליו

156) תיק מחסן רשוי

4 שנים אחרי הטיפול
האחרון

157) תיק פרט בדבר מס נסיעות

158) טופס מב 293 — תנאים לתשלום מסים על יבוא טובין לשם יצור מוצרים ליצוא

5 שנים

¹ ס"ח 171, תשט"ו, עמ' 14; תשכ"ד, עמ' 144.

² י"ס 407, תשט"ו, עמ' 639.

³ ק"ת תשי"ז, עמ' 1794; תשל"א, עמ' 554.

(159) מב 299 — הודעת זיכוי/חיוב בדבר הישכון

5 שנים

(160) מב 554 — תעודת מס קניה לסימון שעון

5 שנים

5. בתוספת הראשונה, בפרט 19 (תעודות שגרתיות ברשויות המקומיות), אחרי פסקה (21) יבוא:

"(22) בקשות להנחות ולשחרור מתשלומי חינוך

5 שנים לאחר גמר
הטיפול

(23) התכתבות בדבר אחזקה ומשק של מוסדות חינוך

5 שנים

6. בתוספת הראשונה, בפרט 38 (טפסים ברשות שירותי הדואר והטלפון), אחרי פסקה (98) יבוא:

"(99) כרטיס מנוי לטלפון

5 שנים לאחר גמר
הקשר עם המנוי

7. בתוספת הראשונה, בפרט 39 (תיקים ברשות שירותי הדואר והטלפון), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) בקשה להתקנת טלפון והודעת ביצוע

3 שנים לאחר גמר
הקשר עם המנוי

8. בתוספת הראשונה, בפרט 60 (תעודות שגרתיות ברשות משרד הפנים), אחרי פסקה (25) יבוא:

"(26) התכתבות של משרד הפנים עם לשכות עליה ומרשם ועם קהל בדבר מתן אינפורמציה

2 שנים לאחר מתן
תשובה

(27) העתקי תעודות חיים הנמסרים עבור מוסדות בחו"ל

2 שנים

9. בתוספת הראשונה, בפרט 83 (תעודות שגרתיות ברשות משרד התחבורה, אגף המפקח על התעבורה), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) תיק בקשה לרשיון להפעלת מונית שנענתה בחיוב

3 שנים מתאריך
אישור הבקשה על ידי
המפקח על התעבורה

(7) תיק בקשה לרשיון להפעלת מונית שהמבקש הודיע על ביטול בקשתו או נפטר

3 שנים מתאריך
ההודעה על ביטול או
מתאריך הפטירה

(8) תיק בקשה לרשיון להפעלת מונית כשלא נענתה הבקשה בחיוב ולא בוטלה

5 שנים מתאריך
המכתב או המסמך
האחרון בתיק

תיקון פרט 19

תיקון פרט 38

תיקון פרט 39

תיקון פרט 60

תיקון פרט 83

טור ב'

טור א'

88. תעודות שגרתיות ברשות לשכת העתונות הממשלתית :

(1) בקשה לתעודת עתונאי ובקשה לחידוש תעודת עתונאי

2 שנים לאחר תאריך
הבקשה

89. תעודות שגרתיות בעניני מינהל :

(1) התכתבות וחוות דעת בדבר הצעת יעול

2 שנים

(2) חיק פרט המכיל התכתבות, רשימות וטפסים בדבר תכנון, ארגון וביצוע פעולת הדרכה, שאינה מכוונת להעניק תעודה, כגון יום עיון, כנס וכיו"ב

3 שנים

(3) חיק פרט המכיל התכתבות וטפסים בדבר תכנון, ארגון וביצוע פעולת הדרכה אשר מיועדת להעניק תעודה, כגון קורס והשתלמות — למעט רשימת משתתפים, ציונים, תעודות סיום ואישורי השתתפות

5 שנים

(4) אישורים, העתקי תעודות-סיום ורשימות ציונים ומשתתפים בפעולת הדרכה המכוונת להעניק הסמכה או תעודה

15 שנה

11. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) (חיקון 2), תשל"א—1971".

השם

כ"ו בניסן תשל"א (21 באפריל 1971)
(חמ 78341)

גולדה מאיר
ראש הממשלה

חוק התקנים, תשי"ג—1953

תקנות בדבר סימון מצרכים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ב(ד) לחוק התקנים, תשי"ג—1953¹, אני מתקין תקנות אלה :

1. מצרך שהזמין צבא-הגנה לישראל לשימוש הבלעדי יסומן לענין סעיף 12ב(ד) לחוק באות "צ".

סימון מצרכים
שהזמין צה"ל

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התקנים (סימון מצרכים שהזמין צבא-הגנה לישראל), תשל"א—1971".

השם

ב' באייר תשל"א (27 באפריל 1971)
(חמ 74089)

משה דיין
שר הבטחון

¹ ס"ח תשי"ג, עמ' 30; תשי"ח, עמ' 2; תשל"א, עמ' 22.

חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד—1954

תקנות בדבר חישוב תקופת שירות קבע שאינה רצופה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(4) ו-56 לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד—1954¹, אני מתקין תקנות אלה:

כללים לצירוף
תקופת שירות
קבע שלפני
הפסקה

1. (א) בתקנות אלה, "חייל החוזר לשירות" — חייל שתקופת שירותו בשירות קבע נפסקה והוא חוזר לשירות הקבע לאחר יום תחילת תקנות אלה, או שחזר לשירות הקבע לפני יום תחילת תקנות אלה ובאותו יום היה עדיין בשירות.

(ב) לצורך קביעת זכויות לפי החוק של חייל החוזר לשירות, מותר להביא בחשבון את תקופת שירותו שלפני ההפסקה, תהא תקופתה אשר תהא, אם נתמלאו כל אלה:

(1) (א) החייל החוזר לשירות הגיש בקשה על כך, באמצעות מפקד יחידתו, תוך שנים עשר חדשים מהיום שבו חזר לשירות הקבע, ואם הוא משרת בשירות הקבע ביום תחילת תקנות אלה — תוך שנים עשר חדשים מיום תחילתן; או —

(ב). הגישו שאיריו בקשה כאמור, תוך ששה חדשים מיום פטירתו, אם החייל החוזר לשירות נפטר שלא בזמן שירותו ועקב שירותו, השלים יחד עם תקופת השירות ששאיריו מבקשים לצרפה חמש שנות שירות קבע ולא הגיש את הבקשה לפני פטירתו;

אולם הרמטכ"ל או מי שהסמיך לכך (להלן — הרמטכ"ל) רשאי לקבל בקשה אף לאחר המועד האמור, אם שוכנע שהחייל החוזר לשירות או שאיריו, לפי הענין, לא הגישו את הבקשה במועד מטעמים סבירים;

(2) התשלומים שקיבל החייל החוזר לשירות עקב הפסקת השירות מקרן הפנסיה של שירות הקבע שהיתה נהוגה לפני תחילתו של החוק ושולמו לקרן הפנסיה על ידי אוצר המדינה, או מענק השחרורין שקיבל עקב הפסקת השירות, הכל לפי הענין, והחזרו, בכפוף לתקנה 2, לאוצר המדינה בשיעורים ובמועדים שקבע ראש מינהל התשלומים בצבא-הגנה לישראל;

(3) ראה הרמטכ"ל טעמים סבירים לכך.

הצמדת
התשלומים
המוחזרים
למשכורת
האחרונה

2. עלתה המשכורת שהחייל החוזר לשירות זכאי לה, במועד שבו הגיעה בקשתו או בקשת שאיריו, הכל כאמור בתקנה 1(ב), לידי הרמטכ"ל (להלן — המשכורת האחרונה), על המשכורת שאותו חייל היה זכאי לה במועד שבו שילם לו אוצר המדינה את התשלומים או את מענק השחרורין (להלן — המשכורת הקודמת), יוחזרו התשלומים או מענק השחרורין בשיעור מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המשכורת האחרונה לעומת המשכורת הקודמת.

¹ ס"ח תשי"ד, עמ' 179; תשי"ח, עמ' 43.

3. דרש ראש מינהל התשלומים בצבא-הגנה לישראל מהחייל החוזר לשירות או משאיריו להתייצב לפניו לשם הסדרת השיעורים והמועדים להחזרת התשלומים או מענק השחרורין, לפי הענין, והם לא הסדירו להנחת דעתו של ראש המינהל תוך שלושה חדשים מהיום שנדרשו לכך, יראו את הבקשה כאילו לא הוגשה.

4. תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (חישוב תקופת שירות קבע שאינה רצופה), תשכ"ד—1964² — בטלות.

5. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (חישוב תקופת שירות קבע שאינה רצופה), תשל"א—1971".

משה דיין
שר הבטחון

ל' בניסן תשל"א (25 באפריל 1971)
(חמ 73048)

² ק"ת תשכ"ד, עמ' 666.

פקודת מחלות בעלי-חיים, 1945

תקנות בדבר חיסון בהמות נגד גמרת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לפקודת מחלות בעלי-חיים, 1945¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנה 4 לתקנות חיסון בהמות (גמרת), תשי"ג—1953², במקום "30 אגורה" יבוא "40 אגורה" ובמקום "15 אגורה" יבוא "25 אגורה".

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות חיסון בהמות (גמרת) (תיקון), תשל"א—1971".

חיים גבתי
שר החקלאות

כ"ח בניסן תשל"א (23 באפריל 1971)
(חמ 73824)

¹ ע"ר 1945, תוס' 1 מס' 1457, עמ' 155.
² ק"ת תשי"ג, עמ' 1116; תשכ"א, עמ' 1868.

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965

תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965¹, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל—
1970², לאחר חלק ז' יבוא:

"חלק ח': התקנות סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

סימן א': פרשנות

הגדרות

8.01 בחלק זה —

"בנין ציבורי א'" — בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

(1) אולם לשמחות;

(2) בית אבות;

(3) בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג—1962³;

(4) בית חולים, כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940⁴, לרבות מרפאות ציבוריות;

(5) בית ספר, למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח—1958⁵;

(6) מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא באלה;

(7) בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט;

(8) חנות כל בו, לרבות סופר-מרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר;

"בנין ציבורי ב'" — בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

(1) בית דואר וסוכנות דואר;

(2) בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות;

(3) בית לקולנוע, לקונצרטים ולתיאטרון;

(4) בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום, כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות;

¹ ס"ח תשכ"ה, עמ' 307; תשכ"ט, עמ' 223.

² ק"ת תשל"ל, עמ' 1847; תשל"א, עמ' 609.

³ ס"ח תשכ"ג, עמ' 2.

⁴ ע"ר 1940, חוס' 1 מס' 1065, עמ' 191.

⁵ ס"ח תשי"ח, עמ' 191.

- (5) בית מרחץ ;
 (6) בנק ;
 (7) בריכת שחיה ;
 (8) בית ספר עממי, בית ספר חיכון, בית ספר מקצועי, גן ילדים, להוציא גן ילדים פרטי ;
 (9) מוסד ציבורי לילדים ;
 (10) מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל למעלה מ-25 סועדים ;
 (11) משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שירות ציבורי ;

"בנין ציבורי" — בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב' ;

"נכה" — אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם ;

"רוחב חפשי בפתח" —

- (1) בדלת חד-כנפית — המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח, ממול ;
 (2) בדלת דו-כנפית, או רב-כנפית — המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ;
 (3) בדלת הזזה חד-כנפית — המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול ;
 (4) בדלת הזזה דו-כנפית — המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי ;
 "רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" — כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה.

סימן ב': הוראות למתן היתר

- 8.02 (א) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.
 (ב) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה.

מתן היתר
לבנין ציבורי
שינויים בבנין
ציבורי קיים

- 8.03 (א) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א', שימולאו לגבי כל הבנין האמור או לגבי חלקו המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

(ב) הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי ב', הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

גישה אל בנין
ציבורי מהחוף

8.04 (א) הגישה מהרחוב או ממגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין הציבורי תהיה באמצעות מישור אפקי או באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן (ב), ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן (ג).

(ב) הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגבי התנאים הבאים:

- (1) שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10;
- (2) עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ-9.00 מטרים;
- (3) רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ-1.25 מטר;
- (4) עלה שיפוע הכבש על 1:12, ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ-1.25 מטר;
- (5) בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבוה בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם;
- (6) רחבו של הסף האמור לא יפחת מ-5 ס"מ;
- (7) ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם;
- (8) למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי;
- (9) תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול, יהיה קטרו לא פחות מ-45 ס"מ ולא יותר מ-50 ס"מ;
- (10) לאורך הקירות האמורים בפסקה (7) יותר להתקין בית אחיזה בלבד במקום המעקה האמור;
- (11) לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן בית אחיזה שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מעל מפלס הכבש;
- (12) בכפוף לאמור בפסקה (11) ובניגוד לאמור בפסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלס הכבש;
- (13) בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.

(ג) עלה שיפוע הכבש על 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים:

- (1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור;
- (2) שלח המדרגה לא יפחת מ-28 ס"מ;
- (3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ;

- (4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות ;
 (5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ-1.25 מטר ;
 (6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ-3 מדרגות ;
 (7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטים אחר ;
 (8) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה כאמור בסעיף קטן (ב)(8) ו-(9) ;
 (9) תחול הוראת סעיף קטן (ב)(11) ;
 (10) בית אחיזה כאמור יימשך 30 ס"מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן ;
 (11) במשטחי ביניים יותקן בית אחיזה לאורך הקירות מסביב, במאוזן, ובהמשך ובגובה כאמור בסעיף קטן (ב)(9).

8.05 (א) בבנין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04 (א) ו-(ג)(1), אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ-80 ס"מ.

דלת כניסה

(ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינה, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים.

(ג) משמשת דלת מסתובבת ככניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבחוראות סעיף זה.

8.06 (א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ושל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.

פני דרכי גישה

(ב) נבנו השטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב לא יותר גדול מ-2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות ומחוספס.

8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים :

דלתות פנים

(1) הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ-80 ס"מ ;

(2) אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ-40 ס"מ, הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה ;

(3) אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים ;

(4) דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר ;

(5) לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר ;

(6) תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות ;

(7) בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה ;

- (8) המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה, יוגן בחומר קשה, בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה;
- (9) תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגת התנאים שלהלן:
- (א) הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה;
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר, אבל לא פחות מ-35 ס"מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול מ-20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה הכנף;
- (ג) הזכוכית האמורה תהיה זכוכית בטחון בהתאם לתקן ישראלי ת"י 546, טיפוס 2, 1 (שיטת ייצור — "הדבקה");
- (ד) עביה של הזכוכית בדלת כאמור ששטחה מפורט להלן בטור א', לא יהיה פחות ממספר המילימטרים הנקוב מולו בטור ב':

טור א' שטח הזכוכית במ"ר	טור ב' עובי הזכוכית במ"מ
אינו עולה על 0.25	4.0
עולה על 0.25 ואינו עולה על 0.60	5.0
עולה על 0.60 ואינו עולה על 1.20	6.0

- (ה) יותר שימוש בלוח זכוכית ששטחו גדול מ-1.20 מ"ר אם עביה של הזכוכית האמורה מקנה לה את התכונות הדרושות בהתאם, לתקן:
- (10) ידידות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה;
- (11) צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה;
- (12) הידית תימצא במרחק לא פחות מ-5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה;
- (13) בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ-30 מ"מ;
- (14) המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ.

8.08 הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנועת הקהל רחבם החפשי בין הקירות לא יפחת מ-1.50 מטר.

8.09 (א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.

(ב) מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה.

(ג) במקרה שלא ניתן למלא, אחרי ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל ההוראות שבסעיף 8.04(ב).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול
בתנאים הבאים :

- (1) ארכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50 מטרים ;
- (2) שיפועו לא יעלה על 1:8.

8.10 (א) בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור
בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

התקנת מעלית
וחדר- מדרגות

(ב) בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה
בסעיף 8.02 (ב) אינה קומת קרקע, תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר
מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

8.11 (א) המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות
הדרושות בבנין על פי כל חוק.

מבנה המעלית

(ב) לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים :

- (1) תותקן מעלית אחת לפחות ;
- (2) בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5.000 מ"ר יותקנו שתי מעליות
לפחות ;
- (3) מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה :

(א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של
המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר ;

(ב) הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה, יהיה
1.07 מטר ;

(4) דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות
האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה ;

(5) הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 84 ס"מ לפחות ;

(6) לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל
רצפת התא ;

(7) בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ-4 ס"מ ממישור קירות התא ;

(8) חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ ;

(9) קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות
של עצלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא ;

(10) תא המעלית יהיה מאוורר ;

(11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות ± 15
מ"מ ביחס למפלס הרצפה ;

(12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוודור או במעבר יהיה
חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת
הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוודור או במעבר האמור, יהיה לפחות
1.50 מטר ;

(13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח
האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים ;

- (14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה ;
- (15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרת בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן שהיה המשאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות ;
- (16) תותקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של הדלתות ;
- (17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה ;
- (18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר, פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ-20 מ"מ ;
- (19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא ;
- (20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוודור או במעבר יותקנו האבזרים והסימנים הבאים :
- (א) כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב : "מעלית באה" ו"מעלית בשימוש" ;
- (ב) חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית ;
- (ג) רם-קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה ;
- (ד) מיתקן דומה לאמור בפסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת ;
- (ה) הכפתור כאמור בפסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני הרצפה.
- (21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או ערביות, המסמנים קומות הבנין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא ;
- (22) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו, יאוותר בתאי המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים ויעודם.

חדר מדרגות

8.12 לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים :

- (1) שלח המדרגה לא יפחת מ-26 ס"מ ;
- (2) רום המדרגה לא יהיה גבוה מ-16.5 ס"מ ולא יפחת מ-10 ס"מ ;
- (3) בכל אחד ממנהלי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים ;
- (4) לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביים יפחת מ-7 ס"מ ;
- (5) לא יורשו רומים פתוחים ;
- (6) פני השלח לא יהיו חלקים מדי ;
- (7) כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ-1.85 מטר ;
- (8) לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ-3 מדרגות ;

(9) פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות;

(10) יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני צדיהן או מצד אחד ובין שאין;

(11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם בית אחיזה בלבד במקום מעקה;

(12) במשטחי ביניים יימשך בית אחיזה כאמור לאורך הקירות מסביב ובמאוזן;

(13) המעקה עם בית אחיזה או בית אחיזה בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30 ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי;

(14) המישור העליון של בית אחיזה יהיה בגובה של 90 ס"מ מעל מישור שלח המדרגה או המשטח;

(15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד 50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה;

(16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ-8 ס"מ;

(17) יותר להתקין בית אחיזה בתוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים הבאים:

(א) המישור העליון של בית האחיזה יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור;

(ב) המרחק המינימלי בין בית האחיזה ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהיה 4 ס"מ;

(ג) המישור התחתון של בית האחיזה יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע האמור;

(18) כל הצינורות, האבזורים וכיוצא באלה, המחוברים בית אחיזה אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של בית האחיזה האמור ומתחתיו;

(19) האור בחדר מדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלו תהיה 100 לוכס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שלח של מדרגה.

8.13 (א) יותקנו בבנין ציבורי לפחות שני תאים של בית שימוש המיועדים לנכים, אחד לנשים ואחד לגברים.

(ב) לפני תא של בית השימוש כאמור יימצא חדר שירות שימלא אחר התנאים הבאים:

(1) המרחק בין המישור החיצון של כנף הדלת של בית השימוש ובין הקיר ממול (בחלק זה — עומק) יהיה לפחות 1.30 מטר לכל ארכו;

(2) המרחק בין שאר הקירות הניצבים לדלת התא של בית השימוש (להלן בחלק זה — אורך) יהיה לפחות 2.40 מטרים;

בתי שימוש
מיוחדים

- (3) לא תיפתח שום דלת לתוך חדר השירות האמור, פרט לדלת של תא בית השימוש ;
- (4) הדלת של התא תימצא בפינת החלל האמור, בקיר הארוך ;
- (5) ארכו של חדר שירות האמור יוכל להיות לפחות 1.30 מטר, אם עמקו יגיע ל-2.30 מטרים לפחות וגם יתמלא התנאי שבסעיף 8.07(2).

(ג) הדלת לתא בית השימוש תמלא את התנאים הבאים :

- (1) היא תיפתח החוצה ;
- (2) הצירים שלה יהיו מורכבים על צד המשקוף המרוחק יותר כלפי מי שמתקרב אליה מהחוץ ;
- (3) לא יותקן מפתן בפתחה ;
- (4) יחולו עליה ההוראות שבסעיף 8.07(1), (8), (11), (12) ו-13 ;
- (5) בגובה הידית יורכב על המישור הפנימי של הכנף מוט או צינור אפקי כאמור בסעיף 8.07(14) ;
- (6) על אף הסגירה בפנים על-ידי בריח או סידור דומה, תינתן האפשרות לפתוח את הדלת האמורה ולסלקה מהחוץ ולהיכנס לתא התפוס של בית השימוש בשעת הצורך.

(ד) המידות הפנימיות של תא בית השימוש יהיו דלהלן :

- (1) המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת והקיר ממול לא יפחת מ-1.75 מטר ;
- (2) המרחק בין הקירות הניצבים לדלת לא יפחת מ-1.40 מטר.

(ה) מיקומה של האסלה יהיה כך :

- (1) המרחק מהקצה הקדמי שלה עד לקיר שמאחוריה לא יפחת מ-0.75 מטר ;
- (2) המרחק מהקו המרכזי שלה עד לקיר הקרוב המקביל לה לא יפחת מ-1.00 מטר ; "הקו המרכזי של האסלה" הוא קו פיקטיבי החוצה אותה לארכה לחצאים ;
- (3) הגובה של המישור העליון של המכסה שלה יהיה 0.50 מטר מעל פני הרצפה.

(ו) יותקנו בתא מוטות אפקיים ואנכיים בדרך הבאה :

- (1) קטרם לא יהיה קטן מ-25 מ"מ ולא גדול מ-32 מ"מ ;
- (2) מוט אפקי אחד יותקן במקביל לאסלה בינה ובין הקיר הקרוב ובמרחק של 25 ס"מ מהקו המרכזי שלה וימשך מהקיר האחורי עד לנקודה הנמצאת 35 ס"מ לפני הקצה הקדמי של האסלה ;
- (3) מוט אפקי שני יותקן מאחורי האסלה בזווית ישרה אליה ובמרחק של 20 ס"מ מהקיר האחורי וימשך ממקום פגישתו עם המוט כאמור בפסקה (2) עד לנקודה הנמצאת 45 ס"מ מהקו המרכזי של האסלה לכיוון הקיר המקביל אליה הרחוק יותר ;
- (4) שני המוטות האפקיים האמורים יימצאו בגובה של 30 ס"מ מעל המישור העליון של מכסה האסלה ;

- (5) מוט אנכי אחד יותקן במרחק של 35 ס"מ לפני הקצה הקדמי של האסלה ו-25 ס"מ מהקו המרכזי שלה בכיוון הקיר המקביל לה היותר קרוב ;
 (6) מוט אנכי שני יותקן במרחק של 45 ס"מ מהקו המרכזי של האסלה בכיוון הקיר המקביל לה הרחוק יותר ובמרחק של 20 ס"מ מהקיר האחורי ;
 (7) ארכו של כל אחד משני המוטות האנכיים האמורים יהיה לפחות 45 ס"מ והם יותקנו בגובה לא יותר נמוך מ-85 ס"מ מעל הרצפה ;
 (8) המוטות האנכיים האמורים יכולים להימשך מהרצפה עד התקרה של תא בית השימוש האמור.

- (י) יותקן בתוך התא כיור רחצה ולגביו יתמלאו התנאים הבאים :
 (1) הכיור יימצא במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להגיע ולהשתמש בו ;
 (2) פני הכיור העליונים יהיו בגובה של 80 ס"מ מעל הרצפה ;
 (3) ברו המים בכיור האמור יהיה מסוג ידיית-מנוף.

(ח) ידית השטיפה של האסלה, מחזיק נייר טואלט, סידורי סיבון לרחיצת ידיים ומגבת יימצאו במרחק מהאסלה המאפשר לאדם היושב עליה להשתמש באבזרים האמורים בנקל.

- 8.14 הותקנו בבנין ציבורי משתנות, יתמלאו לגביהן התנאים הבאים :
 (1) משתנת עבית תורכב בגובה שהקצה העליון הקדמי שלה לא יימצא יותר גבוה מ-50 ס"מ מעל פני הרצפה ;
 (2) משתנת קיר תורכב ללא מדרגה, ואם הנסיבות מכריחות התקנת מדרגה, לא יעלה גובהה על 17 ס"מ ורחבה לא יפחת מ-45 ס"מ ;
 (3) מחולקת משתנת הקיר לתאים, יותקנו על יד התאים הפינתיים או הקיי-צוניים ידיות אחיזה, לכל תא כאמור ידית אחת.

- 8.15 בחדרי שירות המשותפים לנשים ולגברים יותקן בתוך שורת כיורי רחצה לפחות כיור מיוחד אחד לנשים ואחד לגברים מהסוג האמור בסעיף 8.13(ז) ו-8.13(ז).

- 8.16 בחדרי שירות כאמור בסעיף 8.15 תותקן מראה שקצה העליון לא יהיה יותר נמוך מ-1.75 מטר וקצה התחתון לא יותר גבוה מ-0.90 מטר מעל פני הרצפה.

- 8.17 (א) כל מפסיקי זרם חשמל, חום, איזור ופעמוני אזעקה למיניהם ודומה לאלה יימצאו בגובה שלא יעלה על 1.60 מטר מעל פני הרצפה.

(ב) כל האבזרים כאמור בסעיף קטן (א) יותקנו באופן שהפעלתם תהיה קלה.

- 8.18 (א) השפופרת של הטלפון הציבורי בבנין ציבורי תימצא בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

(ב) הורכבו בבנין ציבורי מספר טלפונים לקהל, ייעשו הסידורים הבאים :

- (1) שפופרת של טלפון אחד לפחות תימצא בגובה שלא יעלה על 90 ס"מ מעל פני הרצפה ;
 (2) המקום עלי-יד מכשיר הטלפון האמור ומתחתיו יהיה ריק וחפשי לתנועה.

- 8.19 נמצאת בבנין ציבורי מזרקה לשתיית מים (להלן — מזרקה), יתמלאו לגביה התנאים הבאים :

- (1) הפיה שדרכה יוצאים המים תימצא בגובה של 90 ס"מ מעל פני הרצפה ;

משתנות

כיור מיוחד
בחדרי שירות

מראה בחדרי
שירות

מפסיקים
וכפתורי הפעלה

טלפון ציבורי

מזרקה
לשתיית מים

- (2) המזרקת תהיה תלויה על הקיר ולא תימצא בתוך גומחה של הקיר, לא כולה ולא מקצתה ;
- (3) השטח מסביב למזרקת האמורה יהיה חפשי עם גישה נוחה ;
- (4) במקרה של שימוש בכוסות קרטון או חומר דומה על יד המזרקת, יהיה מקומן בגובה שלא יעלה על 1.20 מטר מעל פני הרצפה.

- 8.20 הורכבו בבנין ציבורי מיתקנים לצפירות אועקה, יותקנו על ידם נורות חשמל אדומות המהבהבות יחד עם השמעת קולות הצפירה.
- 8.21 נמצאות בבנין ציבורי דרכי יציאה מיוחדות לקהל, יחולו עליהן לפי הענין הוראות סעיפים 8.04, 8.05 ו-8.06.
- 8.22 במגרש החניה של בנין ציבורי יוקצבו לפחות 5% ממספר מקומות החניה הקיימים לכלי רכב של נכים או כלי רכב המובילים נכים ויתמלאו לגביהם התנאים הבאים :
- (1) רחבו המינימלי של מקום החניה המיוחד לנכה יהיה 3.00 מטרים ;
- (2) מקומות החניה האמורים צריכים להימצא במרחק הקרוב ככל האפשר לדלת הכניסה לבנין הציבורי האמור ;
- (3) במקום בולט יותקן שלט המראה על איתור מקומות החניה האמורים והמודיע על איסור להשתמש בהם לכלי רכב אחרים.
- 8.23 בתיאטרון, בבית קולנוע או בבית עינוג אחר, יותקנו מקומות ישיבה מיוחדים לנכים על פי תנאים אלה :
- (1) שטחו של המקום המיוחד האמור לנכה יהיה לפחות 1.45 מטר על 0.90 מטר ;
- (2) לכל 150 עד 1000 מקומות ישיבה יוקצב מקום אחד לנכה כאמור בפסקה (1), ומעל 1000 מקומות ישיבה — לכל 250 מקומות. מקום אחד כאמור, ובלבד שבכל בנין ציבורי כאמור יותקנו לפחות שלושה מקומות ישיבה מיוחדים לנכים ;
- (3) המקומות המיוחדים האמורים יוקצבו על יד המעברים באופן שתאפשר לנכים ראות טובה ושהנכים גם לא יסתירו לאלה היושבים מאחוריהם ;
- (4) המקומות המיוחדים האמורים יוסדרו לרוב על ידי אפשרות קיפול או סילוק מספר מתאים של כסאות קבועים באולם.
- 8.24 במסעדה וכדומה, שבגדר בנין ציבורי ב' ויש בהם שירות עצמי, יותקנו לפחות שני מקומות מיוחדים לנכים ליד מקום חלוקת האוכל, שלגביהם יתמלאו התנאים הבאים :
- (1) הגובה של המקומות האמורים לא יעלה על 80 ס"מ מעל פני הרצפה ;
- (2) מתחתם יהיה חלל ריק בעומק של 70 ס"מ וברוחב של 80 ס"מ לפחות ;
- (3) הגישה אליהם תהיה חפשית ונוחה.

2. תחילתן של תקנות אלה בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות.
3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5), תשל"א—1971".

יוסף בורג
שר הפנים

י"ז בניסן תשל"א (12 באפריל 1971)
(חמ' 765808)

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

תקנות בדבר בטיחות בנמלים ואניות בנמלים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970¹, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתוספת לתקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947² (להלן — התקנות העיקריות), במקום סעיף (ג) יבוא:

"(ג) (1) כל שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים, סביבולים וגלגלות התלושים, בין אם הם שייכים למכונת הרמה ובין אם לאו (להלן — ציוד תלוש), ייבחנו בהעמסת עומס המבחן שמשקלו שווה לפחות למשקל שצויין להלן לגבי כל סוג ציוד תלוש:

סוגי ציוד תלוש	עומס המבחן
סוג 1 — גלגלת של גלגילה אחת	פי ארבעה מעומס העבודה הבטוח
סוג 2 — גלגלת מרובת גלגילות אשר עומס העבודה הבטוח שלה —	פי שניים מעומס העבודה הבטוח
(א) אינו מגיע ל-20 טונות מטריות	פי שניים מעומס העבודה הבטוח
(ב) בין 20 ובין 40 טונות מטריות	20 טונות מטריות מעל עומס העבודה הבטוח
(ג) עולה על 40 טונות מטריות	פי אחד וחצי מעומס העבודה הבטוח
סוג 3 — שרשרות, טבעות, אונקלים, סגירים וסביבולים וכל ציוד תלוש אחר אשר לא פורש בסוגים 1 ו-2	עומס המבחן הרשום בלוח שלהלן לגבי עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש שיש לבחון:

לוח עומסי המבחן לסוג 3 של ציוד תלוש

עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש בטונות מטריות	עומס המבחן בטונות מטריות
עד 25	פי שניים מעומס העבודה הבטוח
יותר מ-25 עד 30	50
יותר מ-30 עד 35	55
יותר מ-35 עד 40	65
יותר מ-40 עד 45	70
יותר מ-45 עד 50	75

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, תש"ל, עמ' 337.
² ע"ר 1594, 1947, חוס' 2, עמ' 846; ק"ת 1428, תשכ"ג, עמ' 1176.

עומס המבחן
בטונות מטריות

עומס העבודה הבטוח של הציוד התלוש
בטונות מטריות

85	יותר מ-50 עד 55
90	יותר מ-55 עד 60
95	יותר מ-60 עד 65
100	יותר מ-65 עד 70
110	יותר מ-70 עד 75
115	יותר מ-75 עד 80
120	יותר מ-80 עד 85
125	יותר מ-85 עד 90
130	יותר מ-90 עד 95
135	יותר מ-95 עד 100
145	יותר מ-100 עד 110
155	יותר מ-110 עד 120
165	יותר מ-120 עד 130
175	יותר מ-130 עד 140
190	יותר מ-140 עד 150
200	יותר מ-150 עד 160

פי אחד ושליש מעומס העבודה הבטוח;

יותר מ-160

(2) בסעיף זה, "עומס העבודה הבטוח" — עומס העבודה הבטוח אשר הוטבע בפריט הציוד התלוש או אשר יהיה מוטבע עליו לפני השימוש בפריט האמור;

(3) סבור מפקח העבודה הראשי שבגלל מבנה של ציוד תלוש או סוג ציוד תלוש או בגלל תכונם, החמרים שמהם עשויים או השימוש שבו הם משמשים, אין דרישה מהדרישות בסעיף זה נחוצה להבטחת בטיחות העובדים, רשאי הוא לפטור בתעודה — ובכפוף לתנאים שנקבעו בה — את הציוד או סוג הציוד כאמור מאותה דרישה.

החלפת
תקנה 27

2. במקום תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא:

27. "גלגלות לא ישתמשו בגלגלת להרמה או להורדה אלא אם נתקיימו שתי אלה:

- (1) הוטבע על הגלגלת באופן ברור עומס העבודה הבטוח;
- (2) הגלגלת הותקנה כך שהעומס השקול האפשרי הפועל על אבן החליה של הגלגלת לא יהיה גדול מעומס העבודה הבטוח אשר הוטבע עליה.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום י"א באלול תשל"א (1 בספטמבר 1971).

4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) (תיקון), תשל"א—1971".

יוסף אלמוגי
שר העבודה

ט"ז בניסן תשל"א (11 באפריל 1971)
(חמ 750200)

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח—1957

תקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי"ז—1956

צו בדבר שכר בעד שימוש ברכב

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח—1957, ובהתאם לתקנות 4 ו-10א לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), תשי"ז—1956, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב), תשכ"ז—1967³ (להלן — הצו העיקרי) —

(1) במקום הגדרת "מונית" יבוא:

"מונית", "נתמך" ו-"תומך" — כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א—1961⁴;

(2) אחרי הגדרת "משקל מטען מורשה" יבוא:

"משקל כולל מותר" — המשקל הכולל המותר שנקבע ברשיון הרכב, למעט עומס יתר שהותר לפי היתר";

2. בתוספת לצו העיקרי, במקום פריטים 4, 4א ו-5 יבוא:

4. רכב משא (למעט טנדר), תומך או מכלית המופעלים על ידי מנוע דיזל ומשקלו הכולל המותר בק"ג —

עד 9999	28
מ-10000 עד 12999	41
מ-13000 עד 15999	47
מ-16000 עד 19999	61
מ-20000 עד 34999	105
35000 או יותר	110

בתוספת של 11 לירות לרכב משא כאמור שבו מורכב מנוף לסיוע בהטענה או בפריקה.

5. נתמך —

הנע על 8 גלגלים	21
הנע על 16 גלגלים	29 ³

3. לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר בעד שימוש ברכב) (תיקון), תשל"א—1971".

ש מ ע ו ן פ ר ס
שר התעבורה

א' באייר תשל"א (26 באפריל 1971)
(741105 חמ)

¹ ס"ח תשי"ח, עמ' 24.
² ק"ת תשי"ז, עמ' 334; ס"ח תשכ"ב, עמ' 28.
³ ק"ת תשכ"ז, עמ' 2243; תשכ"ח, עמ' 1280.
⁴ ק"ת תשכ"א, עמ' 1425; תשל"א, עמ' 699.

מדור לשטרטון מקומי

פקודת העיריות

פקודת התעבורה

חוק עזר ללוד בדבר עגלות

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-254 לפקודת העיריות¹, וסעיף 77(א)(3) לפקודת התעבורה², מתקינה מועצת עיריית לוד חוק עזר זה:

פרק ראשון: פרשנות

הנדרות

1. בחוק עזר זה —
"עגלה" — כל אמצעי הובלה הנסחב בכוח בעלי-חיים, למעט עגלה או כרכרה הבנויה להסעת נוסעים;
"אורך כולל" — המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית העגלה לנקודה הקיצונית שבחלק האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;
"גובה כולל" — המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של העגלה כשאינה עמוסה, לרבות כל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליה דרך קבע;
"זמן התאורה" — זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האוויר;
"יצול חיבור" — מוט ברזל או עץ המחובר לעגלה בטבעת, המשמש לחיבור שתי רצועות עור של הרתמות אליו;
"יצול היגוי" — מוט המשמש להיגוי העגלה;
"לילה" — פרק הזמן שבין סוף רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;
"משקל כולל מותר" — המשקל העצמי של העגלה בתוספת משקל המטען שבה, כפי שהותר על ידי ראש העירייה לעגלה הנדונה;
"משקל המטען" — משקל המטען שהותר לשאתו בעגלה בתוספת משקל הנוסעים;
"נעלי בטחון" — כפיסי עץ או מתכת בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת הזזתה המקרית של עגלה;
"סרן" — ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבה של העגלה, הנושאים גלגלים המעבירים את משקל העגלה על פני הדרך;
"עובר דרך" — המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת;
"רוחב כולל" — רחבה של העגלה כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של העגלה משני צדיה;
"העירייה" — עיריית לוד;
"ראש העירייה" — לרבות אדם שראש העירייה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"בוחק" — בוחק שניתנה לו תעודה מאת העירייה לבדיקת עגלות ובחינתן;
"תושב" — אדם שמקום מגוריו או מקום עסקו בתחום העירייה.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ"ד, עמ' 197.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ"א, עמ' 173.

פרק שני : מתן היתר

2. (א) לא ינהג אדם עגלה בתחום העיריה אלא אם יש לו עליה היתר ברישיון מאת ראש העיריה.
(ב) לא יינתן היתר אלא למי שמלאו לו 16 שנים.
3. תושב הרוצה בהיתר על עגלתו יגיש בקשה בכתב לראש העיריה, ימסור פרטים מלאים ונכונים, בצירוף אישור מאת רופא וטרינרי שאושר על ידי ראש העיריה, על מצבה הגופני התקין של הבהמה או הבהמות, ומסמכים כפי שידרוש ראש העיריה, וישיב נכונה על כל שאלה שישאל על ידיו.
4. (א) המבקש היתר יביא את העגלה למשרד העיריה או למקום אחר שיורה ראש העיריה ובמועד שיורה.
(ב) העגלה תיבדק ותיבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בה כל הוראות חוק עזר זה ואם היא ראויה לשימוש.
5. (א) לא יינתן היתר אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת בוחן המאשרת שהעגלה שבעבורה מבוקש ההיתר נבדקה על ידיו ונמצאת ראויה לשימוש.
(ב) מתן היתר או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול דעתו של ראש העיריה.
(ג) ניתן היתר יחתים ראש העיריה את ההיתר בחותמת כשירות תנועה.
(ד) לא ישתמש אדם בעגלה באופן השונה מן השימוש הנקוב בהיתר.
6. היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו.
7. בעד כל היתר תשולם לעיריה אגרה בסך 10 לירות, אולם אם ניתן ההיתר אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
(ב) ראש העיריה רשאי לפטור מבקש היתר מתשלום האגרה לפי סעיף קטן (א) בהתחשב במצבו הכלכלי.

פרק שלישי : מבנה העגלה

סימן א' : מצב העגלה והפיקוח על תקינותה

8. עגלה וכל החלקים, האבזרים והציוד המורכבים עליה או המותקנים בה, יהיו בכל עת במצב תקין, ובמצב שאין בו כדי לגרום נזק או סכנה לנמצאים עליה, בתוכה או על ידה, או לעוברי דרך או לרכוש.
9. (א) בוחן או שוטר רשאים בכל עת להזמין כל עגלה לבדיקה ולבדוק אותה.
(ב) בעליה או מחזיקה של העגלה שהוזמן כאמור יביאנה לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.

10. (א) סבור בוחן או שוטר כי לא נתמלאו בעגלה הוראות חוק עזר זה, או שהעגלה עלולה לסכן את התנועה, ימסור לנוהג בה הודעה (להלן — הודעת אי-שימוש) בה יפורטו הפגמים בעגלה. יסיר מן העגלה את לוחית-הזהרה, יודיע על כך לראש העיריה ויעביר אליו את לוחית-הזהרה ואת ההיתר. שניתן לו על ידי הנהג לפי דרישתו.

(ב) מי שנמסרה לו הודעת אי-שימוש, לא ישתמש בעגלה שביחס אליה נמסרה ההודעה אלא לשם תיקון הפגמים שפורטו בה וכן לשם הבאתה לעיריה לעריכת בדיקה נוספת.

(ג) עגלה שנמסרה ביחס אליה הודעת אי-שימוש לא ישתמש בה מחזיקה או נהגה או מי שבידו השליטה עליה אלא לצרכים האמורים בסעיף קטן (ב) אף אם ההודעה לא נמסרה לידיה.

(ד) נוכח הבוחן על פי בדיקה נוספת כי הפגמים שפורטו בהודעת אי-שימוש תוקנו יבטל את הודעת אי-השימוש ויחזיר את ההיתר ואת לוחית-הזהרה.

סימן ב': מבנה העגלה

כלמים בעגלה
שמשקל מטענה
עולה על 500
ק"ג

11. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק"ג תותקן לפחות מערכת כלמים אחת המופעלת על שני גלגלי העגלה המורכבים על סרן אחד והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב בלימה בכל דרך.

כלמים בעגלה
אחרת

12. בעגלה שהוראות סעיף 11 לא חלות עליה תותקן מערכת כלמים אחת המופעלת ישירות על גלגל אחד המורכב על סרן אחד של העגלה והמאפשרת האטה והחזקת העגלה במצב בלימה בכל דרך.

רוחב כולל

13. הרוחב הכולל של עגלה לא יעלה על 2.00 מטר.

גובה כולל

14. הגובה הכולל של עגלה לא יעלה על 3.00 מטר, ובלבד שהגובה מפני הקרקע ועד לתחתית העגלה לא יעלה על 1.20 מטר.

אורך כולל

15. האורך הכולל של עגלה לא יעלה —

(1) בעגלה בעלת סרן אחד — על 3.00 מטר;

(2) בעגלה בעלת שני סרנים — על 5.00 מטר.

מרחק

16. המרחק בין מרכז הסרן עד לקצה האחורי של מרכב העגלה —

(1) בעגלה בעלת ציר אחד — יהיה 45% מהאורך הכולל של המרכב או המשטח או השטח המיועד למטען;

(2) בעגלה בעלת שני צירים — לא יעלה על 50% מהמרחק בין הצירים של העגלה.

מערכת היגוי

17. בעגלה תותקן מערכת היגוי תקינה המאפשרת הפנייתו של 45° לפחות והחזרתה המיידית בקלות, במהירות ובבטיחות.

18. בעגלה הרתומה לבהמה אחת יותקן יצול חיבור אחד ושני יצולי היגוי שיעמדו בעומס הסחיבה, הדחיפה והטלטולים של העגלה, בכל תנאי הדרך; בעגלה הרתומה לשתי בהמות יותקנו שני יצולי חיבור ויצול היגוי אחד.

חיבור

19. יצול החיבור יהא עשוי ממוט ברזל או עץ חלק, ובלבד שמוט העץ לא יהיה מורכב משני חלקים או יותר.

יצול חיבור

20. בעגלה יותקנו גלגלים תקינים אשר יוכלו לשאת את משקלה הכולל המותר.

גלגלים

21. בגלגלי העגלה יותקנו אופנים מעץ, מברזל או מפלדה, בעלי נקבים המותאמים בקטרם לברגים ולאימים המשמשים לחיבור האופנים לסרן; אופני עץ יהיו בעלי חישוקי ברזל, פלדה או גומי מוקשה; על אופני ברזל יורכבו צמיגים מגומי מוקשה או פנאומטיים.

אופנים
בגלגלים

22. המושכות ייעשו מחומר שיעמוד בפני עומס הסחיבה; חלקי הרתמה והמושכות הבאים במגע עם עור הבהמה לא יחבלו בה.

הרתמה

23. (א) בעגלה יותקן בצדה השמאלי פנס חשמלי או פנס רוח אחד לפחות, ובהיותה בדרך יפיץ אור בצבע לבן קדימה ואור בצבע אדום אחורה בזמן תאורה שאורו ייראה למרחק של 100 מטרים לפחות.

התקנת פנס

(ב) הפנס כאמור בסעיף קטן (א), יותקן בגובה של לא פחות מ-40 ס"מ ולא יותר מ-120 ס"מ מפני הקרקע.

24. (א) בעגלה יותקנו בחלק האחורי שני מחזירורים בצבע אדום, כל מחזירור במרחק שווה מדופן העגלה שבצדה ושלא יעלה על 40 ס"מ ובגובה של לפחות 40 ס"מ מפני הקרקע ולא יותר מ-80 ס"מ; הותקן בעגלה מחזירור מלבני, יהיה שטחו 20 סמ"ר לפחות; הותקן מחזירור עגול יהיה קטרו 5 ס"מ לפחות; שני המחזירורים יהיו במצב תקין ונקי בכל עת.

מחזירורים

(ב) בעגלה שאין לה דפנות יותקנו המחזירורים על הסרן האחורי, ובלבד שהמרחקים, צבעם וגדלם יהיו בהתאם לאמור בסעיף זה.

(ג) לא יותקן בעגלה מחזירור אלא מסוג שאושר על ידי ראש העיריה.

25. בעגלה שמשקל מטענה עולה על 500 ק"ג ימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתה של העגלה, כשהיא עמוסה, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים.

נעלי בטחון

26. לא יעלה משקל המטען של עגלה על המשקל שצויין לצדה להלן:

משקל כולל
מותר

(1) בעגלה בעלת סרן אחד הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק"ג;

(2) בעגלה בעלת סרן אחד או שני סרנים הרתומה לחמור אחד או לשני חמורים — 250 ק"ג;

(3) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לסוס או פרדה — 500 ק"ג;

(4) בעגלה בעלת שני סרנים הרתומה לשני סוסים או לשתי פרדות — 1000 ק"ג.

27. לא יוביל אדם מטען בעגלה ולא יניח לאחר להובילו כאמור אלא אם —

- (1) המטען מסודר באופן המאפשר הובלתו בבטיחות ;
- (2) המטען קשור ומחוזק היטב באופן שלא יישמט וקישוריו לא יתרופפו ;
- (3) חלוקת משקל המטען על העגלה וסידורו מאפשרים הובלתו בבטיחות ;
- (4) המטען מסודר באופן שלא יסתיר את המחזירורים, את לוחית-הזהרה ואת הפנס ;
- (5) המטען מסודר באופן שאינו חורג —

(א) מחוץ לדפנות הצדדים של העגלה ;

(ב) מחוץ לקרקעית העגלה ;

(ג) יותר ממטר אחד מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה ;

(ד) מחוץ לדופן הקדמי של העגלה.

סימון מטען
חורג

28. היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של העגלה יסמן המוביל את המטען כדלקמן :

- (1) שלא בזמן התאורה — על ידי דגל אדום פרוש בקצה החורג של המטען ;
- (2) בזמן התאורה — על ידי אור אדום או מחזירור אדום בקצה האחורי של המטען בגודל שנקבע בסעיף 24(א).

היתר לעגלה
שמידותיה
ומשקלה עולים
על הקבוע

29. ראש העיריה רשאי להתיר, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי, בתנאים או ללא תנאים, שימוש בעגלה אשר מידותיה או משקל מטענה עולים על הקבוע בסימן זה.

סימן ג': שינוי מבנה

שינוי מבנה

30. לא ישנה אדם מבנה של עגלה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

רישום השינוי
בהיתר

31. לא ישתמש אדם בעגלה שניתן עליה היתר שינוי המבנה לפי סעיף 30 אלא לאחר שנרשם השינוי בהיתר שניתן לפי סעיף 5.

פרק רביעי: לוחית-זהרה

מתן לוחית
זהרה

32. (א) ראש העיריה יתן לכל בעל היתר לוחית-זהרה וכן יחליף כל לוחית זהרה משור-משת או פגומה בחדשה.

(ב) לוחית-זהרה תהיה בצבע לבן ועל הלוחית יירשמו בצבע שחור המספר הסידורי של ההיתר ושמו ומענו של בעל העגלה ; גודל הלוחית יהיה 40×20 ס"מ ; הלוחית תותקן בחלק האחורי של העגלה או בצד הימני במקום בולט ונראה לעין, ותהא במצב נקי ותקין בכל עת.

(ג) בעד כל לוחית-זהרה תשולם לקופת העיריה אגרה בסך שתי לירות.

לוחית-זהרה

33. כל עגלה תשא עליה בגובה ובצורה הנראים לעין לוחית-זהרה שניתנה על ידי ראש העיריה.

34. לא יסיר אדם לוחית-זיהוי מעגלה אלא לשם החלפתה או לשם מסירתה לראש העיריה; לא יוסיף אדם על הסמנים והמספרים שבה ולא ישנה בהם דבר, לא יחספס את צבעה וכל סימן או מספר שעליה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

הפרת לוחית
זיהוי

פרק חמישי: החזקת היתר ושינויים בו

35. לא ינהג אדם עגלה אלא אם נמצא אתו היתר ומותקנת בה לוחית-זיהוי.

חובת החזקת
היתר

36. הנוהג בעגלה יציג את ההיתר לכל בוחן או שוטר לפי דרישתו.

הצגת היתר

37. מי שניתן לו היתר חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בו, ולא ישתמש אדם בעגלה אלא בהתאם להיתר ולתנאים כאמור.

חובה למילוי
תנאי היתר

38. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בהיתר על ידי כתב יד, שרטוט, מחיקה, טשטוש, הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק היתר שיש בו שינוי כאמור.

איסור שינוי
בהיתר

39. (א) אבד היתר או הושחת או טושטש, רשאי ראש העיריה לתת לפי בקשת בעליו או מחזיקו כפל ממנו, לאחר ששוכנע באמיתות הבקשה.

כפל היתר

(ב) מצא בעל ההיתר את ההיתר המקורי לאחר שקיבל כפל כאמור, יחזיר את הכפל לראש העיריה.

פרק ששי: הוראות שונות

40. ראש העיריה רשאי לאחר התייעצות עם רשות הרישוי לפטור עגלה מהוראות הפרק השלישי, כולן או מקצתן, והוא רשאי לגבי עגלה מסויימת להוסיף על הוראות הפרק האמור, אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש בעגלה.

פטור

41. לא נקבע בחוק עזר זה על מי מוטלת חובה מסויימת, יראוה כמוטלת על נהגה של עגלה, על בעל ההיתר, על בעל העגלה ועל המחזיק בה.

הטלת אחריות

42. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 10 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו.

עונשין

43. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר ללוד (עגלות), תשל"א—1971".

השם

צבי איצקוביץ

נתאשר.

ראש עיריית לוד

כ"ב באדר תשל"א (19 במרס 1971)

(תמ 882031)

אני מסכים.

שמעון פרס

שר התחבורה

יוסף בורג

שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות

חוק עזר לראמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות מתקינה המועצה המקומית ראמה חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה —

“אורווה” — מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בעלי-חיים, לרבות רפת, לול, דיר, מכלאה או חצר שמשמשים בהם יחד עם האורווה; “בור שפכים” — כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, ולרבות ביב או תעלה;

“ביב פרטי” — ביב המשמש לניקוזו של בנין או של מגרש אחד, לניקוזם של קבוצה של בנינים הנמצאים בתחומי מגרש אחד או לניקוזם של שני מגרשים סמוכים ושל המבנים שעליהם, לשם העברת מי הניקוז אל בור שפכים או אל ביב ציבורי, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא-בקרה;

“ביב ציבורי” — ביב המשמש להעברת צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות אבזר ביוב, מחסום ותא-בקרה וכל חלקיהם, ולמעט ביב פרטי; “בעל חיים” — לרבות עופות ודגים;

“בעל נכס” — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס, או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים;

“המועצה” — המועצה המקומית ראמה.

“זבל” — גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה;

“ליקוי”, לגבי מבנה — פגם במבנה עצמו, בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה לאחר זמן;

“מאושר” — מאושר על ידי המועצה, או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידיו;

“מבנה” — בנין, צריף, סככה, אוהל או מבנה חוץ כלשהו, בין קבוע ובין ארעי, או כל חלק מהם, על כל מיתקניהם, לרבות מיתקני תברואה, בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם מצויים בסביבתו;

“מוהל” — המים היוצאים מן הויתים, הנשארים בקרקעית העוקה בבית-הבד אחרי הוצאת השמן;

“מחזיק” — אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ"ה, עמ' 256.

"מיתקן תברואה" — אינסטלציה סניטרית, לרבות כל קבועה, מחסום, סעיף, צינור ואבזר בפנים בנין ומחוצה לו וכן מחסום ותא-בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי, בורות שפכים, ולרבות מיתקן לחימום בנין ולחימום מים ומערכת אספקת מים על כליה, צינורותיה ואבזריה;

"נכס" — מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי;

"ראש המועצה" — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עור זה, כולן או מקצתן;

"תברואן" — רופא המועצה, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, מהנדס התברואה של המועצה או כל פקיד אחר של המועצה, שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברואן;

"תעלת שפכים" — לרבות סעיף תעלת שפכים ותא בקרה.

2. "מפגע" — כל אחד מאלה:

(1) העדר בתי-כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר, או קיום בית-כסא שאינו מטיפוס מאושר, בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה ציבורית;

(2) העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או למטרה ציבורית;

(3) גג, תקרה, קיר, מעקה, ארובה, תריס, חלון, אשנב, דלת, מפתן, מזחילה, ביב, תעלה, מרוב, צינור או מיתקן תברואה, שהוא לקוי, בכללו או בחלקו, באופן שעלולים לחדור דרכו מים, רטיבות, טחב או רוח, במידה, שלפי דעת התברואן, יש בכך משום נזק לבריאות, אם בבנין עצמו או בבנין סמוך;

(4) החזקת נכס בצורה או באופן שהם, לדעת התברואן, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות;

(5) צפיפות מרובה בנכס העלולה, לדעת התברואן, להזיק לבריאות, וכן שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק לבריאות;

(6) העדר בור שפכים או ביב פרטי בנכס, וכן קיום בור שפכים או ביב פרטי שהוא, לדעת התברואן, לקוי, אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז יעיל של הנכס, וכן ביב או מיתקן תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965², או שלא לפי תנאי ההיתר, ושהם, לדעתו של התברואן, לקויים או אינם מתאימים לתכליתם;

(7) אסלה או קבועה אחרת במיתקן תברואה שאינה מצוידת במחסום, או שהמחסום אינו מטיפוס מאושר או, שלדעת התברואן, אינו קבוע כהלכה;

(8) סעיף או צינור לשפכים, לצואים או לדלוחים, שנקבע בתוך בנין או מחוצה לו מבלי שיהא חסום במחסום מטיפוס מאושר;

(9) בריכה, חפירה, מזחילה, תעלה, בור מים, מיכל מים, בית-כסא, אסלה, משתנה, בור שפכים, ביב, בור פסולת, פח אשפה, גן, גג, סככה או חצר שהם במצב מזוהם או, שלדעת התברואן, הם עלולים להזיק לבריאות;

(10) באר, בור מים, מיכל מים וכל מקום המשמש לאגירת מים, הנמצאים, לדעת התברואן, במצב העלול לגרום לזיהום במים שבתוכם או להתפתחות יתושים בהם;

מפגעים

² ס"ח 467, תשכ"ה, עמ' 307.

- (11) תא בקרה של בור שפכים או של ביב פרטי, שאינו מצויד במכסה ברזל או ביטון לא חדירים ומטיפוס מאושר, ושיש בכך כדי לגרום להתפתחות יתושים בהם ;
- (12) צינור שפכים, צינור דלוחים, צינור איזור, בור שפכים, תא בקרה, כוך או ביב שהם סדוקים, שבורים, סתומים או פגומים, באופן שגזים או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ;
- (13) מחבר או חיבור לקוי של ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או אסלה או של צינור או מחסום במיתקן תברואה ;
- (14) שימוש בצינור גשם כצינור שפכים או דלוחים, או שפיכת כל נוזל אחר דרך צינור גשם ;
- (15) צינור גשם, מרזב או מגלש הקשור במישרין, או בעקיפין, אל ביב, צינור שפכים, צינור דלוחים או תעלת שפכים ;
- (16) הצטברות חומר כל שהוא בין בתוך בנין ובין בסביבתו שהיא, לדעת התברואה, גורמת או עלולה לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בבנין סמוך ;
- (17) הצטברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי רכב, זבל, נוצות או פסולת אחרת שהם, לדעת התברואה, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות ;
- (18) העדר מעשנה שיש צורך בה בבנין, לדעת התברואה, או מעשנה בבנין שהיא שבורה או לקויה, אינה גבוהה למדי או פולטת עשן באופן הגורם נזק לבריאות, לדעת התברואה ;
- (19) תנור, את, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת, אשר, לדעת התברואה, אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות ;
- (20) ניקוי, ניעור או חביטה של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים, בחצר, בכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לבריאות, לדעת התברואה ;
- (21) בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא המוחזקים במצב לא נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום נזק לבריאות, לדעת התברואה ;
- (22) כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך העבודה בבית חרושת, בבית מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום נזק לבריאות, לדעת התברואה ;
- (23) החזקת בעלי-חיים באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות, לדעת התברואה ;
- (24) מבנה הגורם או עלול לגרום לשריצת חולדות, עכברים או חרקים ושרצים אחרים בו, או להתפתחותם ;
- (25) שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת התברואה, שעלול לשמש להצטברות אשפה או פסולת ;
- (26) עצים, שיחים, שיחי צבר או אחרים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר רחוב והגורמים או עלולים לגרום לתקלה לעוברים ושבים ;
- (27) גרימת רעש, גזים או ריחות העלולים להזיק לבריאות, לדעת התברואה.

(28) הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במיתקני הספקת מים, או הפרעה כל שהיא להתחזקתו היעילה של נכס מבחינה תברואית או מבחינה אחרת;

(29) שימוש בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים להשקאה;

(30) כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או התברואן, עלול לסכן את חייו בטחונן, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשתמש בכויותיו.

3. (א) המועצה רשאית לקבוע, בהמלצת התברואן ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזית, וחייבת לעשות כן אם נדרשה לכך על ידי מפקח כאמור, מקום שישמש לאיסוף אשפה, פסולת, דומן וזבל (להלן — מזבלה).

מזבלה

(ב) אשפה, פסולת, דומן וזבל שהועברו למזבלה הם בבעלות המועצה.

4. (א) התברואן רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין זריחת החמה ובין שקיעתה לשם סילוק כל מפגע ולשם ביצוע הוראות חוק עזר זה.

סמכויות
התברואן

(ב) התברואן רשאי לבדוק כל בים, צינור או מיתקן אחר, ואם מצא צורך בכך רשאי הוא לגלות כל בים או מיתקן תברואה אחר, בין בעצמו ובין על ידי עובדי המועצה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ-24 שעות לפני ביצוע העבודה, ובתנאי שאם לא מצא פגם בים, בצינור או במיתקן התברואה עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבון המועצה, וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולת התברואן האמורה יתקן על ידיו על חשבון המועצה; מצא התברואן פגם כל שהוא — יתן לבעל הנכס או למחזיק בנכס, לפי הוראות חוק עזר זה, התראה בכתב שבה ידרוש תיקון הפגם במועד שיקבע לכך.

5. (א) על אף האמור בכל חוזה שכירות, אך בלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד אדם אחר, חייב המחזיק בנכס לסלק כל מפגע מהנכס; אולם אם אי-אפשר למצוא את המחזיק, חייב בעל הנכס, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן, לסלק את המפגע.

אחריות
לסילוק מפגע

(ב) מפגע אשר, לדעת התברואן, נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, במיתקני התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס או בסביבתו אשר בו משתמשים או ממנו נהנים רוב הדיירים שבנכס, חייב בעל הנכס בלבד לסלקו; אולם אם בעל הנכס נעדר מן הארץ או אם אי-אפשר למצוא או את באיכותו, חייב המחזיק בנכס, לאחר שנדרש לכך על ידי התברואן בכתב, לסלק את המפגע.

(ג) היו לנכס בעלים או מחזיקים אחדים, או אלה ואלה, חייבים הם, כולם יחד או כל אחד מהם לחוד, לסלק את המפגע.

6. (א) התברואן רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

הודעה לסילוק
מפגע

(ב) ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע העבודות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) הבעל או המחזיק, שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

סילוק ספגע
קליידר
המועצה

7. לא קיים אדם החייב לסלק מפגע את דרישות התברואן בהודעה לפי סעיף 6 או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא לפי התנאים הקבועים בה, רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים החייבים לסלק את המפגע, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

החלפת
התברואן

8. דעתו של התברואן בדבר קיומו של מפגע, מקורו או מהותו, או בדבר העבודות והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעת הישנותו, תהא קובעת וסופית.

הצגת העתק
מחוק העזר

9. בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב, לכשיידרש לכך על-ידי התברואן, להדביק ולהחזיק במקום נראה לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.

שפירה על
נקיון בנכס

10. בעל נכס והמחזיק בנכס חייבים לשמור על הנקיון בנכס ובסביבתו באופן המניח את דעת התברואן, וכן לנקות ולסלק כל זוהמה, פסולת, זבל, דומן או אשפה אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברתם למזבלה.

סידורים
לעובדים
ארעיים

11. אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, חייב להקים בית-כסא ארעי לשימוש עובדים לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות, במקום שיקבע התברואן, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות, לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולפרק את בית-הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברואן.

כלי זבל

12. (א) המחזיק באורווה חייב להתקין בה כלי קיבול סגור לזבל, להחזיקו במצב תקין, לתקנו או להחליפו באחר, הכל לפי הוראות התברואן, ובתוך הזמן שיקבע.
(ב) לא ישים אדם זבל אלא לתוך כלי הקיבול לזבל, ולא ישאיר זבל מחוץ לאותו כלי קיבול.

בור זבל

13. (א) המחזיק באורווה שלידה חצר, רשאי לכרות בחצר בור לזבל, ובלבד שמקום הבור, צורתו, עמקו ואופן כיסויו יהיו לפי הוראות התברואן.
(ב) המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש זאת התברואן.

הוצאת זבל

14. (א) המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פעם בכל יום, והוא רשאי להעבירו אל הבור, אם יש בור סמוך לאורווה, או אל השדה אם יש לו שדה שברצונו לזבל.
(ב) המחזיק באורווה שאין לו בור או שדה כאמור בסעיף קטן (א), או שלא העביר את הזבל כאמור בו, חייב להעבירו למזבלה.

צינורות מוהל

15. (א) המחזיק בבית בד חייב למנוע נזילת מוהל מבית הבד אל הרחוב, וברחוב, פרט לתעלה המיועדת למי הגשם.
(ב) המחזיק בבית בד חייב להתקין צינור ברזל או תעלת ביטון סגורה להולכת המוהל מבית הבד אל המקום הקרוב ביותר שבתעלת מי הגשם שברחוב, הכל להנחת דעתו של התברואן ובהתאם לדרישותיו.
(ג) המחזיק בבית בד חייב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלה, לנקותם, לתקנם ולהחזיקם במצב תקין, הכל לפי הצורך ולפי הוראות התברואן.

מסירת הודעות

16. (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או

אם ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשום הערוך לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

(ב) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו, יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, אם נערכה אליו בתור "הבעל" או "המחזיק" של הנכס, ללא כל שם או תיאור נוסף.

עבירות ועונשין

17. אדם שעשה בתחום המועצה אחד מאלה:

- (1) הפריע לתברואן במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;
- (2) הכניס שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול המיועד לאשפה;
- (3) הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;
- (4) עשה צרכיו ברשות הרבים, במקום ציבורי, בחדר מדרגות או בכל מקום שאינו מיועד לצורך זה;
- (5) ירק ברחוב או במקום ציבורי אחר;
- (6) הטיל נייר, אשפה, נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבים או בבנין ציבורי;
- (7) שפך מים או נוזלים אחרים ברשות הרבים או הניח למים או לנוזלים אחרים שיזלו מרשותו לרשות הרבים;
- (8) שם ברחוב או ברשות הרבים בקבוקים, שברי זכוכית או חרס, מסמרים, חומר חד, אבן, חול, ברזל, עץ, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא, שברי כלים או חלקי מכונות או רכב;
- (9) השליך ברחוב קליפות, פירות, ירקות, נבלות בעלי-חיים או חלקיהן או פסולת מזון כל שהיא;
- (10) רחץ רכב ברשות הרבים;
- (11) גבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרים לאשפה;
- (12) האכיל בעל-חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;
- (13) חלב בהמת-בית ברחוב;
- (14) שחט בעל-חיים או מרטו ברשות הרבים, בחצר או בחדר מדרגות או על גג מבנה;
- (15) לא מילא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה;

דינו — קנס 250 לירות, ואם עבר על הוראות סעיף 6(ג) והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף 7 והיתה העבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 5 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

18. חוק עזר לראמה (תברואה), תשט"ז—1956³ — בטל.

19. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לראמה (תברואה וסילוק מפגעים), תשל"א—1971".

מוריס חנא

נתאשר.

ראש המועצה המקומית ראמה

ו' בשבט תשל"א (1 בפברואר 1971)
(חמ 85475)

יוסף בורג

שר הפנים

³ ק"ת 601, תשט"ז, עמ' 756.



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).